

## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**Szállító:** Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.  
9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25.  
Tel.: 06 99 511 687, 688, Fax: 06 99 511 688, e-mail: tetoablak@roto-frank.com

**Azonosító szám:** 1C./2012.

**A termék megnevezése, típusa:** WDF/WDT 43x/R4x H és WDF/WDT 62x/R6x H fa, WDF/WDT 43x/R4x K és WDF/WDT 64x/R6x K műanyag billenő tetőtéri ablak,  
WDF 73x/R7x H fa, WDF 73x/R7x K műanyag speciálisan billenő tetőtéri ablak,  
WDF 84x/R8x H fa, WDF 84x/R8x K műanyag kétfunkciós tetőtéri ablak,  
WFA 13x/WFA R1x H fa, WFA 13x/WFA R1x K műanyag térdfal ablak  
WDL 21x/R2x fa tetőkibúvó; WDA 31x/R3x, WSA 84x/WSA R8x H fa és K műanyag oldalra nyíló tetőkibúvó, WD: gyárilag Hőszigetelő Csomaggal szerelve.

**Megrendelő:** .....

### Felhasználási terület, rendeltetés:

A tetőtéri ablakok az adott helység bevilágítását és szellőzését biztosítják. A felsorolt típusú tetőtéri ablakok minden mérete beépíthető (a műszaki paraméterek figyelembevételével) elsősorban lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint – ha tervezési megkötések megengedik – ipari épületekbe. Betoncsereppel, hódfarkú, magas hullámú vagy egyéb sajtoló agyagcsereppel, hullámlemezrel, fémlemezzel fedett tetőkbe egyaránt beépíthető. A tető hajlásszöge billenő ablakok esetében 15 – 90° között, a speciálisan billenő és kétfunkciós ablakok, illetve tetőkibúvó esetében 20-65° között lehet.

### Gyártási dátum és az egyedi azonosításhoz szükséges adatok:

Minden tetőtéri ablak egyedi azonosítóval van ellátva (lsd. minta). Az azonosító kék vagy piros tokban van az ablakra szerelve. A gyártás pontos dátuma az azonosító kódsor középső 6 számából állapítható meg: az 1. és a 6. szám a gyártási év utolsó 2 számát (pl.: 03 = 2003), a 2. és 5. szám a hónapot (pl.: 09 = szeptember) adja meg.

847 WD KAW 7 /11 AL 005793 R 123456  
ROTO FRANK PRO

**Végtermék vizsgáló és ellenőrző helyek:** CSI, a.s Praha (Notified Body No. 1370)  
ift Rosenheim (Notified Body No. 0757)  
ITB Warschau (Notified Body No. 1488)

**CE Megfelelőség:** EN 14351-1:2006 (ZA.1 táblázat) szabvány előírásainak megfelelnek a felsorolt termékek lakó-, és nem lakóépületben történő felhasználás során, a tűzvédelmi előírások követelményeinek kivételével.

### Műszaki paraméterek:

Ablak hőátbocsátási értéke Hőszigetelő Csomaggal W/m<sup>2</sup>K:  
Ablak hőátbocsátási értéke Hőszigetelő Csomag nélkül W/m<sup>2</sup>K:  
Hangszigetelési érték dB:  
Levegőáteresztő képessége:  
Üveg hőátbocsátási értéke Hőszigetelés W/m<sup>2</sup>K:  
Össz. Napenergia átbocsátás %-ban:  
Fényáteresztő képesség %-ban:  
UV-áteresztő képesség %-ban:  
Szényomással szembeni ellenállás:  
Üvegezés felépítése:  
Tűzállóság:  
Tűzállóság szerinti besorolás:  
Vízzállóság:  
Ütés elleni védelem:

### Műszaki specifikációk (előírások):


U<sub>w</sub>-érték a DIN EN ISO 12567-2 szerint  
U<sub>w</sub>-érték a DIN EN ISO 12567-2 szerint  
RWR a DIN EN 20140-03 szerint  
DIN-EN 12207 szerint  
U-érték a DIN EN 673 szerint  
g érték a DIN EN 410 szerint  
TL érték a DIN EN 410 szerint  
TUV érték DIN EN 410 szerint  
DIN EN 12210 szerint  
méretek mm-ben  
DIN EN 13501-1 szerint  
DIN EN 13501-1 szerint  
DIN EN 12208 szerint  
DIN EN 13049 szerint

### Érvényesség:

5 év jótállási kötelezettség mellett a vásárlás napjától számítva, a termék megfelelő beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetészerű használata esetén. Ezen jótállási kötelezettség nem terjed ki: a helytelen tárolás, szállítás, szerelés, elemi csapás, külső szakszerűtlen beavatkozás következtében bekövetkezett meghibásodásokra.

**Szerelés:** A termékhez mellékelt beépítési útmutató szerint.  
**Nyilatkozat:** Érvényes visszavonásig  
**Kelt:** Lövő, 2012.12.03.

 **ROTO ELZETT**  
Vasalatkereskedelmi Kft.  
9461 Lövő, Kossuth L. u. 25.

  
Dr. Krisch Róbert  
Ügyvezető Igazgató

## KERESKEDŐ PARTNER (MEGRENDELŐ) TÖLTI KI:

Termék megnevezése, kódja (a dobozon található):.....

A termék fogyasztó általi átvételének dátuma (év, hónap, nap):.....

A forgalmazó megnevezése, címe és pecsétje:.....