

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Szállító: Roto Elzett Vasalatereskedelmi Kft.
9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25.
Tel.: 06 99 511 686, -687, Fax: 06 99 511 688, e-mail: tetoablak@roto-frank.com

Azonosító szám: 5B./2012

A termék megnevezése, típusa: ZRO E elektromos redőny,
ZRO EF elektromos redőny, rádiós vezérléssel,
ZRO SF elektromos redőny szolár panellel és rádiós vezérléssel,
ZRO M manuális redőny,
ZMA elektromos külső hővédő roló,
ZAR manuális külső hővédő roló,
ZRI méretre gyártott vagy standard méretű tetőablak tokjára szerelhető szűnyogháló,
ZRS standard belső roló, fényáteresztő,
ZRE exclusiv belső roló, fényáteresztő,
ZRV M fényzáró belső roló, manuális,
ZRV E fényzáró belső roló, elektromos,
ZFA M belső harmonika roló, manuális,
ZFA E elektromos belső harmonika roló,
ZFA D M duo belső harmonika roló, manuális,
ZJA M relaxa, manuális
ZJA E relaxa, elektromos

Megrendelő:

Felhasználási terület, rendeltetés:

A felsorolt árnyékolók önmagában nem használható építőipari termékek, a Roto tetőtéri ablakok kiegészítői. A ZRO, ZRO E, ZRO EF, ZRO SF redőnyök a tetőtérben a hővédelmet, az árnyékolást biztosítják, védelmet nyújtanak a külső környezet negatív hatásai, a zajok, jégeső és betörés ellen is, rádiós távvezérléssel és napelemmel is működtethetők. A ZAR, ZMS külső hővédő roló hatékonyan véd a túlzott hőhatás ellen, kiszűri még azelőtt a napsugarakat, hogy azok az üvegfelületet felmelegítenék, rádiós vezérléssel és napelemmel is működtethetők. A ZRS standard roló az ablakszárnyra szerelve három különböző pozícióban rögzíthető, ezzel szabályozza a lakótérbe jutó fényt. A ZRE exclusiv belső rolók a fényt teljes mértékben nem zárják ki, a sín lehetővé teszi a rolók tetszőleges magasságban történő rögzítését. A ZRS és ZRE reflektor rolók (B csoport) a napsugarak jelentős részét visszaverik, ezáltal csökkentik a lakótér felmelegedését, téli időszakban a tetőtér hőveszteségét is visszafogják. A ZRV belső fényzáró roló tökéletes sötétséget biztosít és lehetővé teszi a roló tetszőleges magasságban történő rögzítését. ZJA relaxával a tetőtérbe jutó fény mennyisége és irányítása szabályozható, a lamellák tetszőleges helyzetben rögzíthetők, alkalmasak párás helyiségek, fürdőszobák vagy konyhák árnyékolására, elektromosan is működtethetők. ZFA M, ZFA E harmonika rolókat tetszőleges magasságban lehet rögzíteni, az elektromos kivétel rádiós vezérlővel is működtethető, a roló fényzáró képessége a választott színtől függ. ZFA D M manuális, duo változat két különböző anyag kombinálására ad lehetőséget. ZRI szűnyogháló a rovarok bejutását akadályozza meg, de a fény és a friss levegő áramlását nem zavarja.

Végtermék vizsgáló és ellenőrző helyek:

Teba GmbH & Co., DL-47198 Duisburg-Homburg, Eisenbahnstr. 70. (ZAR, ZRS, ZRE, ZRV, ZFA M, ZFA D M, ZJA M)
Warema Sonnenschutztechnik GmbH., DL-09212 Limbach-Oberfrohna, Ostring 6. (ZJA E, ZFA E, ZRI)
Istec Insektenschutz GmbH., A-5431 Kuchl, Georgenberg 110. (ZRI)
R-M Árnyékolástechnika Kft. (H-7630 Pécs, Edison u. 1/A. (ZRI)
Roto Bauelemente GmbH., DL-97980 Bad Mergentheim, Wilhelm-Frank-Str. 38-40. (ZRO, ZRO E, ZRO EF, ZRO SF, ZMA)
Roto Frank Sp. z o o ul., PL-21-100 Lubartów, Lubelska 104. (ZAR, ZRS, ZRE, ZRV)

Gyártásközi vizsgálat: ellenőrző helyek:

Teba GmbH & Co., DL-47198 Duisburg-Homburg, Eisenbahnstr. 70. (ZAR, ZRS, ZRE, ZRV, ZFA M, ZFA D M, ZJA M)
Warema Sonnenschutztechnik GmbH., DL-09212 Limbach-Oberfrohna, Ostring 6. (ZJA E, ZFA E, ZRI)
Istec Insektenschutz GmbH., A-5431 Kuchl, Georgenberg 110. (ZRI)
R-M Árnyékolástechnika Kft. (H-7630 Pécs, Edison u. 1/A. (ZRI)
Roto Bauelemente GmbH., DL-97980 Bad Mergentheim, Wilhelm-Frank-Str. 38-40. (ZRO, ZRO E, ZRO EF, ZRO SF, ZMA)
Roto Frank Sp. z o o ul., PL-21-100 Lubartów, Lubelska 104. (ZAR, ZRS, ZRE, ZRV)

Gyártási dátum és az egyedi azonosításhoz szükséges adatok:

Minden kiegészítő egyedi azonosítóval van ellátva (lsd. minta). Az azonosító a tartósínen lévő matricán olvasható.

Példa: ZRS 73_DE 07/11 AL C-243
074506 1951828
ROTO FRANK

1. sor: terméknevezés: ZRS standard belső roló, méret: 7/11 = sz: 740 mm / m: 1140 mm., Színkód: C-243. 2. sor: A gyártás pontos dátuma az azonosító kódsor első 6 számából állapítható meg: az 1. és a 6. szám a gyártási év utolsó 2 számát (pl.: 06 = 2006) adja meg.

Műszaki paraméterek, műszaki specifikációk:

Ablaktípus: 43/73: Roto WDF 43x és WDF 735, 6./84: Roto WDF 62., WDF 64. és WDF 84., R4/R7: Roto WDF R4., R7., R6/R8: Roto WDF R6., WDF R8. típusú tetőablakokhoz

Főbb összetevők: ZRO, ZRO E, ZRO EF, ZRO SF: a külső és belső alu lamellákat egy hordozószövet válassza el egymástól, oldalsó vezetősínek, pórszört redőnytok, elektromos kivételnél 230 V motor vezérléssel és kábellel, végkapcsolóval ZAR, ZMA: sűrű szövésű, csomómentesen hegesztett UV-álló üvegszál erősítéses háló, ZRS, ZRE: rolók oldalsó alumíniumsínben futnak C csoportnál fényáteresztő vászon, B csoportnál fényáteresztő vászon külső oldalon fényvisszaverő bevonattal és D, E csoportnál fényzáró vászon. ZRV: oldalsó alumínium vezetősínek és D, E csoportnál fényzáró vászon. ZFA M, ZFA E, ZFA D M: alumínium oldalsó vezetősínek és A, B, D, E csoportnál fényáteresztő vászon. ZJA M, ZJA E: alu lamellák és oldalsó vezetősínek, elektromos kivételnél rádiós vezérlő. ZRI: sűrű szövésű műanyag háló és fehér vagy alumínium színű oldalsó alu vezetősínek.

Érvényesség:

2 év jótállási kötelezettség mellett a vásárlás napjától számítva, a termék megfelelő beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén. Ezen jótállási kötelezettség nem terjed ki: a helytelen tárolás, szállítás, szerelés, elemi csapás, külső szakszerűtlen beavatkozás következtében bekövetkezett meghibásodásokra.

Szerelés:

Nyilatkozat:

Kelt:

A termékhez mellékelte beépítési útmutatót szerint.
Érvényes visszavonásig.
Lövő, 2012.12.03.


Dr. Krisch Róbert
Ügyvezető Igazgató

 **ROTO ELZETT**
Vasalatereskedelmi Kft.
9461 Lövő, Kossuth L. u. 25.
3/b.

KERESKEDŐ PARTNER (MEGRENDELŐ) TÖLTI KI:

Termék megnevezése, kódja (a dobozon található):.....

A termék fogyasztó általi átvételének dátuma (év, hónap, nap):.....

A forgalmazó megnevezése, címe és pecsétje:.....